

Information inför Duracon® arbeten

Inom kort kommer det att installeras nya fogfria golv i era lokaler.

Duracon® golvbeläggningar är tillverkade av akrylplast varför en viss lukt kommer att märkas. Detta beror på metylmetakrylaten (MMA) som produkten innehåller. Efter att golvet härdat, vilket tar cirka 2 timmar, upphör lukten och lokalen kan vädras.

Gränsvärde

MMA har ett luktnivågränsvärde på cirka 1 ppm medan tillåten arbetsplatskoncentration är 50 ppm över en 8 timmars arbetsdag. Detta innebär att det luktar långt innan man uppnår gränsvärdet för arbetsplatsen.

Produkten har använts inom olika områden i mer än 30 år. Den används även inom hälsovården och är därför väl testad vad gäller skadliga effekter.

För att veta hur produkten på bästa sätt skall hanteras har vi som arbetar med MMA blivit utbildade enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Arbetsområdet kan ventileras genom vädring eller med hjälp av fläktar om obehag på grund av lukt uppstår.

Om ni vill veta mer vänligen kontakta er Duracon® entreprenör eller Flowcrete Sweden AB:s Kvalitets- och miljöchef Milena Kunstelj på telefon nummer 0435-37711

Med vänlig hälsning

Flowcrete Sweden AB